

PAVIMENTE DECKING

Placile decking sunt pavimente compozite obtinute dintr-un amestec omogen de lemn in proportie de 70% si plastic 30%. Spre deosebire de lemn, acest material omogen este rezistent la apa (atat apa dulce cat si apa sarata), la factori chimici si insecte. Nu necesita tratarea periodica, nefiind necesara vopsirea sau tratarea suprafetei.

DIMENSIUNI

PRODUS	Proprietati	Valori
Bara compozita tip decking	Inaltime	25 mm
	Latime	145 mm
	Lungime	1000 mm – 4500 mm

PROPRIETATI MECANICE

Denumirea incercarii	Standardul de incercare	Valoarea standard	Valoarea declarata
Modul de elasticitate la incovoiere	SR EN 310-1996	1900 n/mm ²	3600 n/mm ²
Modul de rezistenta la incovoiere	SR EN 310-1996	12 MPA	12,4 MPA
Absorbtia de apa	SR EN 317-2002	10 mm	2,3 mm

CULORI DISPONIBILE

Natur	Cedar	Oak	Silver	Grey
-------	-------	-----	--------	------

ACCESORII DISPONIBILE

Denumire	Latime	Lungime	Inaltime
Sina substructura	50 mm	1000 mm – 4500 mm	30 mm
Plinta exterior (F)	50 x 60 mm	1000 mm – 4500 mm	-
Plinta exterior (L)	40 x 40 mm	1000 mm – 4500 mm	-

Pentru informatii suplimentare privind produsele si disponibilitatea acestora, luati legatura cu [Reprezentantii Geplast](mailto:Reprezentantii_Geplast) din zona dvs. sau scrieti-ne la arhitecturale@geplast.ro.